



ОЛИ-НАТУРА Масло для тика и яхт

АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ МАСЛО ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ С УФ-ЗАЩИТЫ ДЛЯ УХОДА И ОБРАБОТКИ ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ, САДОВОЙ МЕБЕЛИ, ПАЛУБ ЯХТ И Т.Д.

ОЛИ-НАТУРА Масло для тика и яхт – универсальное масло для наружных поверхностей с высоко эффективной и долгосрочной УФ-защитой для атмосферостойкой ухода и обработки террасной доски, веранд, садовой мебели, ограждений бассейнов и палуб яхт из твердых пород древесины или обработанных при высоком давлении мягких пород древесины. Масло придает древесине водо- и грязеотталкивающую поверхность, поддерживает естественные цвет и структуру древесины. Материал легко наносится и глубоко проникает в древесину. УФ-излучение эффективно блокируется, дерево надежно защищено от старения и охрупчивания.

Отвечает требованиям норм:

- DECOPAINT Европейского союза
- DIN 71-3 (Безопасность детских игрушек)
- DIN 53160 (стойкость к поту и слюне)
- Не содержит формальдегид и ароматические углеводороды
- Без биоцидных добавок и консервантов

Номер артикула: натуральный (A01397), тик (A01398)

Упаковка: 3 / 1 литр

Хим. состав: Модифицированные растительные масла (льняное масло), изопарафин фармацевтического качества, не содержащие свинца сиккативы, светостойкие земельные и минеральные пигменты, микронизированная двуокись титана

Срок хранения: 24 мес. в закрытой оригинальной заводской упаковке. Транспортировка и хранение при T не более +30°C / не менее +5°C.

Маркировка: Маркировка и указания по безопасности – см. паспорт безопасности на www.oli-lacke.de.

Расход: 1 – 2 слоя | В зависимости от подложки 40-50 гр/м² за один слой (12 – 25 м²/л)

Инструменты: мохеровый валик, масляная щетка или хлопчатобумажная тряпка, белый пад

Указания по применению:

- Не рекомендуется применение материала при температуре пола ниже +15°C и выше +35°C.
- Перед применением упаковку с материалом хорошо перемешать!
- Не наносить при влажной погоде или под прямыми лучами солнца!
- Опасность самовоспламенения! Пропитанные маслом тряпки или пады непосредственно после использования мыть или хранить под водой.
- Чтобы избежать разные оттенки цвета, упаковки разных партий перед нанесением смешивать между собой.
- Удалить излишки материала с поверхности, избежать образования луж.

Подготовка поверхности:

- Поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от масла, воска, жира. При сильно загрязненной древесине мы рекомендуем предварительную обработку ОЛИ-НАТУРА Средством для чистки наружных поверхностей. При необходимости шлифовать поднявшийся ворс или шероховатости тонкой шлифовальной бумагой (зерном Р 220).

Технология нанесения:

- Упаковку с маслом тщательно перемешать. Вылить масло участками (примерно для 5-10 кв.м. – ок. 40-80 гр./кв.м.) на поверхность и сразу распределить равномерным, тонким слоем по поверхности вдоль структуры древесины с помощью щетки.
- Оставить масло 20-30 мин для полного смачивания. После этого втирать белым падом вручную.
- При обработке сильно высушенной древесины повторить нанесение масла.
- В зависимости от температуры и влажности воздуха масло сухое от пыли после 1-2 часов, а полностью высыхает в течение 2-3 дней.

Уход:

Для ухода и освежения по необходимости (или два раза в году) использовать ОЛИ-НАТУРА Масло для тика и яхт. Для чистки дерева рекомендуем ОЛИ-НАТУРА Средство для чистки наружных поверхностей.

Наши технические рекомендации по применению материала в устной и письменной форме носят исключительно совещательный характер. Они основаны на нашем опыте и наших знаниях в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день. Они не освобождают покупателя и пользователя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Редакция: 13.07.2015 г. FR

