



Наименование и код

LTA003

Химический тип

Акриловый ЛКМ

Описание и характеристики

Высокоглянцевый акриловый лак. Продукт используется при отделке мебели для ванных комнат, фасадов и других плоских поверхностей.

Дополнительное описание продукта

Химико-физические характеристики

Описание	Метод	Единицы измерения	Значение-Диапазон
Сухой остаток	I.O. 371	%	50±1
Вязкость(DIN4 при 20°C)	I.O. 301	секунд	18±2
Удельный вес	I.O. 309	г/см ³	0,970±0,010

Способ нанесения

LTA003: 100 весовых частей

CH144: 80-100 весовых частей

Сушка: при 20°C

Жизнеспособность: 3 часа

От пыли: 20 минут

На отлип: 50 минут

Штабелирование: 24 часов

Система нанесения: распыление

Расход: 100-140 г/м²

Количество слоев: 1



Основные свойства

Акриловый высокоглянцевый лак с высокой светостойкостью. Продукт можно использовать при отделке светлых пород дерева. Полировка поверхности допускается спустя 48 часов после нанесения.

LTA003 прост в использовании и характеризуется отсутствием дефектов, связанных с образованием пузырьков, а при нанесении на патины, лак не меняет их цвет.

Рекомендации по хранению

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении; при температуре не превышающей 25°-28° С. Полиизоцианатные отвердители боятся высокой влажности, в случае частичного использования нужно хорошо закрывать банки и выработывать остатки в короткие сроки.

Хранение: 12 месяцев

При хранении в оригинальных закрытых упаковках.